

## Zefon Bio-Pump

### Pompa di campionamento a 15 l/min



Le pompe per il campionamento di IAQ **Zefon Bio-Pump** e **Bio-Pump Plus** sono le più piccole, le più maneggevoli e portatili, alimentate a batteria o da rete, studiate esclusivamente per il campionamento con cassette *Air-0-Cell* o *Via-Cell* a un flusso di 15 l/min.

#### Caratteristiche:

- Semplice utilizzo
- Alimentazione a batteria o da rete
- Display con tempo di campionamento
- Programmazione tempo di campionamento e/o ritardo
- Indicazione ottica/sonora termine campionamento

#### Specifiche tecniche

Portata	15 l/min
Struttura	ABS
Batteria	NiMH ricaricabile
Dimensioni	11 x 7 x 20 cm
Peso	725 gr.



*Bio Pump con tubo prolungo per campionamenti a distanza*



*Bio Pump su treppiede*



*Bio Pump in kit con valigia per trasporto*



#### Calibratore Secondario

Ogni **Bio-Pump Plus** include un indicatore di flusso per una calibrazione secondaria. Facile da usare, indica il flusso della pompa e si procede alla calibrazione del flusso entrando nel menù e regolando il flusso a 15 l/min quando la pallina coincide con la linea nera.



#### Calibratore primario

Per la calibrazione primaria, *Zefon* offre un flussimetro a bolla di sapone con certificato di calibrazione NIST. Questo dispositivo è indicato per calibrare le pompe o periodicamente i calibratori secondari.

Codice	Descrizione
597208	Bio-Pump Plus con caricabatteria 110-230 V completa di: calibratore secondario per Air-0-Cell e per Via-Cell, borsa di trasporto, manuale di istruzioni, 10 cassette Air-0-Cell
597209	Bio-Pump tubo per campionamento a distanza
597211	Tripode