

CICLONE IN ALLUMINIO PER POLVERI RESPIRABILI “Zefon”

per campionamenti a 2.5 l/min su membrana 37 mm



Il ciclone in alluminio per il campionamento delle polveri respirabili della *Zefon*, viene utilizzato unitamente alle cassette da 37 mm 3 pezzi a faccia aperta.

Il ciclone separa le polveri respirabili con un taglio medio del 50% a 4 μm , in conformità alla curva ACGIH/ISO/CEN, con un flusso di aspirazione di 2,5 l/min.

Le polveri respirabili vengono raccolte sulla membrana posizionata nella cassetta da 37 mm e le polveri grossolane vengono raccolte nel serbatoio al fondo del separatore in alluminio.

Caratteristiche:


- Conformità alla curva per le polveri respirabili ACGIH/ISO/CEN con taglio a 4 μm a 2,5 l/min.
- Specificato nel metodo NIOSH 0600 per campionamento polveri respirabili.
- Specificato nel metodo NIOSH 7500 per il campionamento Silice cristallina, per analisi XRD.
- La costruzione in alluminio non permette la formazione di cariche elettrostatiche.
- Peso di solamente 118 grammi completo di sistema di assemblaggio e tubo di aspirazione.
- Kit completo formato da supporto, cassetta da 37 mm e ciclone.

Supporto per cassette 25 o 37 mm e/o cassette da 37 mm con ciclone.

E' in grado di ospitare solo le cassette 25 o 37 mm per campionare le polveri o assemblare le cassette da 37 mm con il ciclone per il campionamento delle polveri respirabili.

Il supporto è munito di clip e tubo di aspirazione.

Camera di calibrazione



La camera per la calibrazione del ciclone *Zefon*, è formata da un contenitore da 1 litro, munito di portagomma e tubi in tygon per il collegamento alla pompa e al sistema di calibrazione

Informazioni per l'ordinazione:

- 597952** Ciclone in alluminio Zefon, KIT completo di custodia di assemblaggio
- 597950** Ciclone in alluminio Zefon per cassette da 37 mm
- 597951** Custodia con clip per assemblaggio ciclone e cassetta 37 mm o solo cassette 25/37
- 597955** Camera di calibrazione

RECOM INDUSTRIALE Srl

Via P. Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia

Tel. (+39) 010-469.56.61 – Fax (+39) 010.642.42.05

Http: www.recomindustriale.com e-mail: info@recomind.com

