

SENSIT GOLD CGI

**CERCAFUGHE DI
GAS
COMBUSTIBILI
E RILEVATORE MULTIGAS**



- Visualizzazione a display di:
 - % LEL, % Vol., ppm di gas infiammabili
 - % Ossigeno
 - Monossido di Carbonio CO
 - Idrogeno Solforato H₂S
- Resistente alle intemperie
- Pompa interna di aspirazione
- Scarico dati su PC tramite porta Infrarossi e relativa interfaccia (opzionale)
- Allarmi visivi con 4 LED luminosi
- Display LCD a 2 righe
- Allarme sonoro a volume regolabile per localizzazione del punto di fuga
- Funzione Bar Hole per valutazione di presenza di gas nel terreno
- Datalogger (opzionale)

Sensit® Gold CGI, cercafughe robusto e semplice da utilizzare, permette di individuare facilmente ed in modo accurato fughe di gas. Il display a cristalli liquidi mostra le concentrazioni rilevate, informazione necessaria per l'ingresso in Spazi Confinati. Inoltre, l'individuazione della fuga è immediata, grazie anche all'indicazione acustica e ottica.

I sensori per CO, H₂S ed O₂ garantiscono la massima protezione per operazioni di ingresso in spazi confinati o in atmosfere a rischio per l'operatore.

La Calibrazione è semplice ed eseguibile anche in campo. I sensori sono a lunga durata e le parti di ricambio hanno costi contenuti.

Il Sensit® Gold CGI è lo strumento più economico della sua categoria.



RECOM INDUSTRIALE srl

Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia

Tel. (+39) 010-469.56.61

Fax (+39) 010.642.42.05

e-mail: info@recomind.com

www.recomindustriale.com

SPECIFICHE DEI SENSORI

TIPO	RISOLUZIONE	RANGE	ACCURATEZZA
PPM	10 ppm (standard) 1 ppm (opzionale, a richiesta in fase di ordine)	0 – 2000 ppm	± 10%
% LEL	0.1 %	0 – 100 % LEL	± 10%
% Vol.	0.1 %	5 – 100 %	± 5%
% O ₂	0.1 %	0 – 25 %	± 2%
CO	1 ppm	0 – 2000 ppm	± 5 ppm / 5%
H ₂ S	1 ppm	0 – 100 ppm	± 2 ppm / 5%

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

Dimensioni:	292 x 76 x 99 mm
Peso:	544 gr.
Temperatura di funzionamento:	da – 20° a 55° C
Autonomia delle batterie:	16 ore in continuo (3 batterie tipo C)

ALCUNE SOSTANZE RILEVABILI:

METANO
 AMMONIACA
 BUTANO
 ACETONE
 HALON
 REFRIGERANTI
 ALCOOL
 IDROGENO
 PROPANO
 GASOLIO
 JET FUEL
 OSSIDO DI ETILE
 SOLVENTI INDUSTRIALI

ALCUNI SETTORI D'IMPIEGO:

- COMPAGNIE DEL GAS
- COMPAGNIE ENERGIA ELETTRICA
- SICUREZZA
- VEICOLI DI EMERGENZA
- MANUTENZIONE IMPIANTI
- ABITAZIONI CIVILI



RECOM INDUSTRIALE srl

Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia
 Tel. (+39) 010-469.56.61
 Fax (+39) 010.642.42.05
 e-mail: info@recomind.com
 www.recomindustriale.com