

## Cercafughe gas Freon "Sensit RLD-2"

Il cercafughe gas "SENSIT RLD-2" è stato progettato per evidenziare e rilevare anche le più piccole fughe di gas refrigeranti.

Infatti la sensibilità è di 2,8 gr/anno con risposta inferiore ad 1 secondo (per Freon).

Una presa per auricolare consente di operare anche in ambienti molto rumorosi.

Un comando di regolazione ergonomico viene utilizzato per l'allineamento della frequenza in caso di guasti su alte concentrazioni.

### Caratteristiche tecniche :

Alimentazione :	3 batterie alcaline
Autonomia:	8 ore std.
Tempo di riscaldamento:	30 secondi circa
Umidità:	10-90% Rh

### **Gas rilevabili :**

Percloroetilene, SF<sub>6</sub>, Tricloroetilene, Freon (R11-R12-R22-R23-R113-R123-R125-R134a-R404a-R407c-R409a-R410a-R507a-R500-R502), CH<sub>3</sub>Br-N<sub>2</sub>O, Isoflurano-halothans-halotrons-ossido di etilene, CH<sub>2</sub>Cl - argon

Sensore :	stato solido
Sensibilità :	2,8 gr/anno
Tempo di risposta :	inferiore ad 1 secondo
Allarme :	Ottico/acustico
Dimensioni :	90x250x40 mm
Peso :	590 gr.

### **La fornitura comprende:**



- Custodia per trasporto
- n°3 pile tipo C
- Manuale di istruzioni
- Certificato di collaudo



### **RECOM INDUSTRIALE srl**

Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia  
Tel. (+39) 010-469.56.61 r.a.  
Fax (+39) 010.642.42.05  
e-mail: info@recomind.com  
www.recomindustriale.com