

EC Trasmittitore Gas Tossici e Ossigeno

4-20mA

RS485 MODBUS RTU

Rivelatore di gas per monitoraggi in continuo



Consentono il monitoraggio in continuo, in aree classificate ATEX, di Ossigeno e gas tossici. Display interno per facilitare le procedure periodiche di controllo /verifica e la taratura. Contenitore stagno in alluminio pressofuso rispondente a specifiche ATEX. Approvazioni RINA – DNV e ABS pending.

- O2** Campo di misura max 0-30%
- O2 KE25** Campo di misura max 0-100% Galvanico
- H2S** Campo di misura max 0-200 ppm/0-1000 ppm campo esteso
- CO** Campo di misura max 0-2000 ppm
- NO** Campo di misura max 0-100 ppm
- NO2** Campo di misura max 0-20 ppm
- CL2** Campo di misura max 0-50 ppm
- NH3** Campo di misura max 0-100 ppm
- HCN** Campo di misura max 0-100 ppm
- SO2** Campo di misura max 0-100 ppm
- ETO** Campo di misura max 0-100 ppm

Altri disponibili: ASH3 ,ClO2, F2, N2H4, H2, HCl, TBM, THT.

Certificati ATEX

Calibrazione automatica e settaggio con pulsanti funzione e display .

Semplice da calibrare

Display interno

30 fattori di correzione selezionabili.

RECOM INDUSTRIALE srl

Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia

Tel. (+39) 010-469.56.61 r.a. 010-469.53.25

Fax (+39) 010.642.42.05

e-mail: info@recomind.com


www.recomindustriale.com

Dettagli tecnici

Range	Vedi specifico sensore
Sensor	Elettrochimico-Galvanico
Sensibilità	1%
Linearità	100%
Collegamento	4/20 mA /RS485 MODBUS RTU
Alimentazione	24 Vcc
Temperatura di funzionamento	- 20° ÷ + 55° C
Grado di protezione	IP 6X
Tempo di risposta	T 90 < sensore
Tito di colleganto	2-3 fili
Misura	Diffusione
Display	Interno 7-segmenti, 4-digit LCD
Certificazioni	ATEX II G Ex D IIC T6 Gb R.I.NA (Registro Navale Italiano) DNV e ABS pending



Compatibile con unita' di controllo :



BOX 2

2 Canali 4-20mA
247 Canali RS485 Modbus



BOX 4

4 Canali 4-20mA a parete



GasScreen 160

16 Canali 4-20mA
2x247 Canali RS485 Modbus



EXPLORER 4

4 Canali 4-20mA a Rack

RECOM INDUSTRIALE srl

Via Pietro Chiesa, 25 r. - 16149 Genova - Italia
 Tel. (+39) 010-469.56.61 r.a. 010-469.53.25
 Fax (+39) 010.642.42.05
 e-mail: info@recomind.com

www.recomindustriale.com